

12345678

Dept

Qty

DC

1

ED

1

IE

1

ISO

1

PD

1

R&D

1

SD

1

QA

1

QC

1

QE

1

晨翔2.54mm拨码开关，1PIN，插板，黑色胶芯，白色推钮，红色盖子，端子镀金

晨翔料号：DS1040-01RT

REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
A	NEW RELEASE	JLZ 07/13/24'		

4.0

Ø0.97

7.62

PCB孔位布局参考
公差:±0.05

1.3

ON

0.60*0.2t

9.9

1.8

8.05

1.2

8.0

4.0

7.62

电路图

备注:

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 100毫欧最大

1.2 耐压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 100兆欧最小

1.4 额定电流: 25毫安

1.5 额定电压: 24V DC

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+85° C

3. 材料:

3.1 端子: 磷铜, 镍底镀金

3.2 胶芯、盖子及推钮: PBT, 黑色、红色、白色

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SWITCH PITCH 2.54mm DIP TYPE
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES DS1040 SERIES
.XX	±0.25	.XX	±2°			

DRAWING TYPE	CUSTOMER		
SCALE	1:1	SHEET	1 OF 1
DRAWING NO.	C-DS1040-XXXXX-A		

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD

12345678

晨翔2.54mm拨码开关，1PIN，插板，黑色胶芯，白色推钮，红色盖子，端子镀金

晨翔料号：DS1040-01RT

Rev. A

DESCRIPTION

NEW RELEASE

DRAWN

JLZ 07/13/24'

CHECKED

APPROVED

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 100毫欧最大

1.2 耐压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 100兆欧最小

1.4 额定电流: 25毫安

1.5 额定电压: 24V DC

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+85° C

3. 材料:

3.1 端子: 磷铜, 镍底镀金

3.2 胶芯、盖子及推钮: PBT, 黑色、红色、白色

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

mm

TITLE

SWITCH PITCH 2.54mm DIP TYPE

SHEET SIZE

A4

SERIES

DS1040 SERIES

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD