









说明:


- 1.连接方式: 螺纹锁接
- 2.污染等级: 3
- 3.温度范围: -40℃~+80℃
- 4.防水等级: IP67
- 5.插拔次数: ≥500次
- 6.适配线径: PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
- 7.适配线规: 2~5Pin: AWG22; 6~8: AWG24

Pin						
	2P	3P	4P	5P	6P	8P
额定电压/电流	250V/4A			60V/4A	30V/2A	
额定脉冲电压	2500V			1500V	800V	
绝缘阻抗	≥100MΩ					
绝缘阻抗	≤5mΩ					

7	防水圈	橡胶	黑色	/
6	螺套	锌合金	镀镍	1PCS
5	尾部与主体相连螺母	PA66	黑色	1PCS
4	头部与主体相连螺母	PA66	黑色	1PCS
3	主体	PA66	黑色	1PCS
2	胶芯	PA66	黑色	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金	2~8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/08/14



 The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD 江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosin Connector Co., LTD Web: https://www.dosinconn.cn/ Mailbox: sale@dosin.cn Tel: (0086)769-81153906	
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1
图号 Drawing NO		料号 Part Number	产品名称 Product name
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用		DS869MCS0605	M12塑胶组装式公弯头
		未注公差 Unmarked tolerance	绘图 Draw drawing
		扶刘	
		审核 Check	
		零部 件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10	客户确认 Customer confirmation
		角度 angle ±3°	