

零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：001

增益型号：ZECB321609A102-0A500

规格描述：贴片叠层铁氧体磁珠 1206 1K Ω 0.5A

日期：2024/10/08

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

叠层铁氧体磁珠

日期：

2024/10/08

版本：

A




产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL



客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-10-8
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 1K Ω 0.5A磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	ZECB321609A102-0A500	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



A	3.2 $\pm$ 0.2	B	1.6 $\pm$ 0.2	C	0.9 $\pm$ 0.2	D	0.5 $\pm$ 0.2
---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------



PART NO.	A0	B0	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
1206	1.50 $\pm$ 0.2	2.30 $\pm$ 0.2	8.0 $\pm$ 0.2	3.5 $\pm$ 0.1	1.75 $\pm$ 0.2	4.0 $\pm$ 0.2	2.0 $\pm$ 0.1	4.0 $\pm$ 0.2	1.55 $\pm$ 0.1	0.95 $\pm$ 0.1
每卷数量: REEL				4000PCS						




产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-10-08
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 1KΩ 0.5A磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	ZECB321609A102-0A500	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠

电性能参数

Part Number 型号	Inductance (Ω) 阻抗 At 100MHz	Max.DC Resistance (Ω) 直流电阻	Max.Rated Current(mA) 额定电流
ZECB321609A102-0A500	1000±25%	0.60	500



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40°C, 相对湿度：30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
吴永	饶平	李振雄	