

12345678

Dept

Qty

晨翔2.54mm拨码开关, 12PIN, 插板, 黑色胶芯, 白色推钮, 红色盖子, 端子镀金

DC

1

ED

1

IE

1

ISO

1

PD

1

R&D

1

SD

1

QA

1

QC

1

QE

1

晨翔料号: DS1040-12RT

REV.

A

DESCRIPTION

NEW RELEASE

DRAWN

JLZ 07/13/24'

CHECKED

APPROVED

备注:

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 100毫欧最大

1.2 耐压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 100兆欧最小

1.4 额定电流: 25毫安

1.5 额定电压: 24V DC

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40~+85° C

3. 材料:

3.1 端子: 磷铜, 镍底镀金

3.2 胶芯、盖子及推钮: PBT, 黑色、红色、白色

31.9

1.3

1.2

9.9

1.5

8.8

7.62

0.4

3.3

7.62

27.94

2.54

0.60*0.2t

2.54±0.1

27.94±0.25

ON

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27.94

2.54

7.62

0.97

PCB孔位布局参考

公差: ±0.05

电路图

GENERAL TOLERANCE

ANGLE TOLERANCE

PROJECTION

TITLE

X. ±0.60

X. ±5°

UNITS

mm

.X ±0.38

.X ±3°

SHEET SIZE

A4

.XX ±0.25

.XX ±2°

SERIES

DS1040 SERIES

DRAWING TYPE

CUSTOMER

SCALE

1:1

SHEET

1 OF 1

DRAWING NO.

C-DS1040-XXXXX-A

晨翔电子有限公司

CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD