




- 技术要求
- 1、执行标准: IEC61169
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: 0 ~6GHz
 - 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
 - 5、介质耐压: 1000V (AC 有效值)
 - 6、内导体分离力: ≥0.27 N
 - 7、轴向保持力: ≥ 10 N
 - 8、外壳接插件啮合力: ≤63N 分离力: 8N(min)~20N(max)
 - 9、机械寿命: ≥ 500 次
 - 10、温度范围: -55℃~165℃
 - 11、接触电阻: 外导体间<2.5mΩ, 内导体间<5mΩ

3	ST8.034.081	外 壳	HPb59-1	金	1	
2	ST7.890.070	绝 缘 体	PTFE		1	
1	ST7.744.079	插 孔	HPB59-1	金	1	
序号	图号/编号	零件名称	材 质	涂 覆	数量	备 注

客户信息	客户代码:	版次	V1.0	比例		 骏晔科技®		
	客户品名:							
制图							未标注公差的，以下列公差表为准	
审核								
批准		2. X. XX±0.05	5. 表面粗糙度Ra3.2					
		3. 角度±1°	6. 倒角C0.15MAX					
		* 为重点尺寸		单位	mm	规格 DL-MCX-KE		
						品名 直式印制板插座		