



产品编号 : [1212070001](#)

Product Description : mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, External Threads, 2 Pole Plus Ground with C3 Circuit, 24V, Red LED, Transparent, Nitrile Gasket

系列号 : 121207

状态 : Active

Product Category : Circular Industrial Connectors

工程编号 : S28200TC320R



文件和资源

图纸

[图纸 1212070001_sd.pdf](#)

规格

[包装规格 PK-121207-S28-001.pdf](#)

[产品规格 STR-1251-001.pdf](#)

[产品规格 PS-121201-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Circular Industrial Connectors
系列	121207
说明	mPm DIN Valve Connector, Form A-18mm, External Threads, 2 Pole Plus Ground with C3 Circuit, 24V, Red LED, Transparent, Nitrile Gasket
IP 等级	IP65, IP67
产品系列	mPm DIN Valve Connectors
产品名称	mPm
类型	Field Attachable Connector
UPC	883906711580

电气

每触点最大电流	16.0A
电压 - 最大	24V

物理

电缆直径	不适用
耦合类型	External Thread
诊断/LED	是
诊断端口	否
表单	A - 18mm
性别	不适用
键槽	无
材料-连接器体	Polyamide
材料 - 触头	Brass
材料-连接螺母	不适用

材料 - 接合部位电镀	银牌
净重	26.308/g
方向	90° Angle
间距 - 插配接口	18.00mm
极柱	2
运行温度范围	-40° C to +90° C
线径规格 (AWG)	不适用

This document was generated on Dec 20, 2023